

# TEILBREITENVENTILE СЕКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ZAWORY SEKCYJNE BELKI

# 863

## Elektrisches Teilbreitenventil

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon®
- Innenteile aus Delrin® und Inox-Stahl AISI 303
- Viton®-Dichtungen
- Rückstellbare interne Schmelzsicherung (indem die Stromversorgung 20 Sekunden unterbrochen wird)
- Für den Anschluß an Sammler mit Ausgleichsventil geeignet (**nur für cod. 8630011**)



8630001



8630011

## Секционные клапаны штанги с электрическим приводом

- Конструкция из упрочненного стекловолокном нейлона
- Внутренние детали из Delrin® и нерж. стали AISI 303
- Прокладки из Viton®
- Внут. самовосстанавливающ. предохран-ль (отключив питание на 20 секунд)
- Подходит к соединению с обратными коллекторами (**только для кода 8630011**)

## Elektrozawór sekcyjny

- Korpus z Nylon®u wzmocniony włóknem szklanym
- Części wewnętrzne z Delrinu® i ze stali Inox AISI 303
- Uszczelki z Vitonu®
- Bezpiecznik wewnętrzny z funkcją resetowania (odłączając zasilanie na 20 sekund)
- Odpowiedni do połączenia z kolektorami powrotnymi (**tylko kod 8630011**)

ART.-NR. КОД КОД	TYP ТИП TYP	⌚		⌚	⚡	⚡	Ø OUT	
		bar	PSI				sec.	mm
863 0001	ON/OFF	20	290	0,6	12 Vdc	0,5 A	10-13-16	3/8"-1/2"-5/8"
		10	145				19-25	3/4"-1"
863 0011	BY-PASS	20	290	0,6	12 Vdc	0,5 A	10-13-16	3/8"-1/2"-5/8"
		10	145				19-25	3/4"-1"



A B C	8630001			8630011			
	A	B	C	A	B	C	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	62	217	111	62	239	111	
	inches	2,5"	8,5"	4,5"	2,5"	9,5"	4,5"

♦ Durchflussmenge bei 0,5 bar (7 PSI)  
Druckabfall:

- ♦ Падение давления при расходе 0,5 бар (7 PSI):
- ♦ Wydajność przepływu przy 0,5 bar (7 PSI) w momencie spadku ciśnienia:

Ø OUT		⚡		TYPE
mm	inches	lt/1'	US GPM	
10	3/8"	15	4	
13	1/2"	24	6	
16	5/8"	34	9	
19	3/4"	44	12	
25	1"	44	12	

Ø OUT		⚡		TYPE
inches	lt/1'	US GPM		
G3/4 BSP	44	12		
3/4" NPT	44	12		
G3/4 BSP	44	12		

Geben Sie genau der in der Tabelle angegebene Schlauchanschlußdurchflussmesser an. Уточните диаметр штуцеров, указанных в таблице. Określić średnicę złązek na wąż z podanych w tabeli.

## Elektrisches Teilbreitenventil

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon®
- Innenteile aus Delrin® und Inox-Stahl AISI 303
- Viton®-Dichtungen
- Rückstellbare interne Schmelzsicherung (indem die Stromversorgung 20 Sekunden unterbrochen wird)
- Für den Anschluß an Sammler mit Ausgleichsventil geeignet (**nur für cod. 8630011H**)



8630001H



8630011H

## Секционные клапаны штанги с электрическим приводом

- Конструкция из упрочненного стекловолокном нейлона
- Внутренние детали из Delrin® и нерж. стали AISI 303
- Прокладки из Viton®
- Внутренний самовосстанавливающийся предохранитель (отключив питание на 20 секунд)
- Подходит к соединению с обратными коллекторами (**только для кода 8630011H**)

## Elektrozawór sekcyjny

- Korpus z Nylon®u wzmocniony włóknem szklanym
- Części wewnętrzne z Delrinu® i ze stali Inox AISI 303
- Uszczelki z Vitonu®
- Bezpiecznik wewnętrzny z funkcją resetowania (odłączając zasilanie na 20 sekund)
- Odpowiedni do połączenia z kolektorami powrotnymi (**tylko kod 8630011H**)

ART.-NR. КОД КОД	TYP ТИП TYP	⌚		⌚	⚡	⚡	@ 0.5 bar @ 7 PSI		Ø OUT
		bar	PSI				sec.	lt/1'	
863 0001H	ON/OFF	40	580	0,6	12 Vdc	0,7 A	35	9	G1/2
863 0011H	BY-PASS								




A B C	8630001H			8630011H			
	A	B	C	A	B	C	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	62	200	111	62	222	111	
	inches	2,5"	8"	4,5"	2,5"	8,7"	4,5"

Adapter und Zubehör für modulare Ventile, Seite B-52

Соединительные фланцы и аксессуары для компонуемых клапанов смотрите на стр. B-52

Złącza kotłnierzowe i akcesoria do zaworów modularnych, str. B-52

DIN 3 Drahten Kabeln und Steckern  
3-проводные кабели и разъемы DIN  
Kable i wtyczki DIN 3-przewodowe



ART.-NR. / КОД / КОД  
ECS0033

ART.-NR. / КОД / КОД  
8650900.140 (1.3 m)